



RSC Lift Systems Produktbeschreibung

Allgemeines:

- Lieferbar in hydraulischer (HLS) oder pneumatischer (ALS) Ausführung
- Lieferbar als 2 Kanal (nur VA) oder 4 Kanal (VA & HA) Ausführung
- Steuerung über Drucktaster im Innenraum oder Funkfernbedienung
- Inkl. Pumpen, Hydraulik- oder Luftleitungen, elektronische Steuerung und Montagematerial

Technische Voraussetzungen:

- Passend auf RSC Gewindefahrwerken
- Mit Anpassungen auch mit Gewindefahrwerken anderer Hersteller kombinierbar
- Mindestausfederweg des kombinierten Gewindefahrwerk muss mind. 35mm betragen
- Hubzylinder passend für Federbeine und getrennte Feder / Dämpfereinheiten

Erhältliche Oberflächen:

- Hubzylinder immer schwarz verzinkt oder eloxiert
- Federteller schwarz eloxiert, farblich passend eloxiert zum Gewindefahrwerk auf Anfrage

Verkaufspreise:

- Verkaufspreise gemäss Onlineshop
- Alle Preise / Angaben exklusiv MwSt.
- Preise in € nur gültig für EU & UK Kunden
- Es gilt Bestellung / Ware gegen Vorkasse

Zertifikate:

- CH: Eignungserklärung liegt bei
- D & A: Hersteller- Unbedenklichkeitsbestätigung für die Einzelabnahme liegt bei
- D & A: Hersteller- Bauteil- und Festigkeitsgutachten für die Einzelabnahme auf Anfrage

Lieferfristen:

- Ab Bestellung / Eintreffen der Vorkasse ca. 4 Wochen

Gewährleistung:

(Download vollständige Version unter www.rscenter.ch)

- 2 Jahre ab Lieferungsdatum
- Die Gewährleistung bezieht sich auf Fertigungsfehler und Undichtigkeiten unter Einhaltung des sachgemässen Umgangs und fachgerechten Einbau des Produkts. Dies setzt auch die Einhaltung der mitgelieferten und auf unserer Homepage zum Download bereitgestellten Einbau- & Pflegehinweise voraus.
- Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemässen Umgang und unfachmännischen Einbau, Nichteinhaltung der mitgelieferten und auf unserer Homepage zum Download bereitgestellten Einbau- & Pflegehinweise, sowie auf Einflüsse äusserlicher Gewalt zurückzuführen sind.
- Bei Rennstreckenbetrieb erlischt die Gewährleistung

